



DISPOSITIF VISUEL D'ALARME FEU



Réf : 10191 & 10192
Mural



Réf : 10181 & 10182
Plafond

Le dispositif visuel d'alarme feu de couleur blanc ou rouge s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie. Il est utilisé pour avertir les personnes d'un bâtiment de la présence d'un risque d'incendie. Il émet un signal lumineux qui avertit les occupants des locaux protégés et leur permet de prendre les mesures de sécurité appropriées. Existe en montage mural ou plafond.

- **Diffuseur lumineux Flash Blanc montage mural Réf: 10191**
Volume de couverture HP W-3-3,5 / LP W-4-4

- **Diffuseur lumineux Flash Rouge montage mural Réf: 10192**
Volume de couverture HP W-3-3,5 / LP W-2,9-2,65

- **Diffuseur lumineux Flash Blanc montage plafond Réf: 10181**
Volume de couverture HP C-9-3,8 / LP C-9-3

- **Diffuseur lumineux Flash Rouge montage plafond Réf: 10182**
Volume de couverture HP C-9-4 / LP C-6-4,25

- **Existe également en boîtier Rouge**

AVANTAGES :

- Fréquences paramétrables : 0,5 Hz et 1Hz
- Puissances paramétrables : LP ou HP

CARACTERISTIQUES :

- Alimentation : 9 V à 60 Vcc
- Consommation max mA: 80 (9V) - 40 (30V) - 25 (60V)
- Température de fonctionnement : -10° C à + 55° C
- Matière / Couleur : ABS / Blanc
- Indice de protection : IP 41
- Dispositif plafonnier ou mural
- Environnement : TypeA(intérieur)
- Poids : Net – 125 g
- Dimensions : (mm) Ø 100 x H 21,2
- Câble à utiliser :De type CR1, 2 x 1,5 mm² à 2,5mm²

SCHEMA DE RACCORDEMENT

